

# Transpaleta manual inox 304 / 316

## BFS25 / BFSS25



- CON ROLDANA DE ENTRADA.
- SIN ENGRASADORES
- EL ENCLAVE PARA LAS PUNTAS ASEGURA QUE NO HAY NINGÚN RINCÓN MUERTO DONDE PUEDAN QUEDAR SALPICADURAS CORROSIVAS Y DAÑAR LA TRANSPALETA. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DONDE LA HIGIENE ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA.
- IDEAL PARA EL TRANSPORTE O APLICACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS O AGRESIVOS COMO PLANTAS DE PROCESADO DE CARNE O PESCADO, INDUSTRIAS LÁCTEAS, FARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS.
- CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA AYUDAR A PREVENIR DAÑOS EN LA BOMBA CUANDO LAS CARGAS EXCEDEN LOS LÍMITES DE PESO.

### Especificaciones técnicas

MODELO		BFS25	BFSS25
Capacidad	kg	2500	2500
INOX		304	316
Tipo de bomba		Elevación normal	
Rueda Timon (PU, NYLON, GOMA)	mm	Φ180X50	
Rodillo delantero DOBLE/SIMPLE	mm	Φ80X70 / 80X93	
Elevación	mm	115	
Altura timón	mm	1210	
Elevación máxima	mm	200	
Elevación mínima horquillas	mm	85	
Ancho exterior horquillas	mm	550	
Largo horquillas	mm	1150	
Tamaño horquillas	mm	160X50	