

CARRETILLA TODOTERRENO 4X2 CPCD-Y



Especificaciones técnicas:

MODELO		CPCD20Y	CPCD25Y
PROPULSION		DIESEL	DIESEL
CAPACIDAD DE CARGA	KG	2000	2500
DISTANCIA CENTRO DE CARGA	MM	500	500
DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE MOTRIZ A LA HORQUILLA (X)	MM	590	590
VOLADIZO TRASERO	MM	580	630
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1970	1970
PESO DE SERVICIO	MM	4560	4720
TAMAÑO RUEDAS SELANTERAS		12x16,5	12x16,5
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS		27x10x12	27x10x12
BANDA DE RODADURA DELANTERA (B10)	MM	1240	1250
BANDA DE RODADURA TRASERA (B11)	MM	1180	1200
INCLINACIÓN DE MÁSTIL DELANTE/ATRÁS	º	6/12	6/12
ALTURA MÁSTIL BAJADO	MM	2280	2280
ELEVACIÓN LIBRE CON/SIN RAQUETA	MM	1240/1500	1240/1500
ELEVACIÓN	MM	4500	4500
ALTURA MÁSTIL EXTENDIDO CON/SIN RAQUETA	MM	5560/5010	5560/5010
ALTURA CABINA	MM	2240	2240
LONGITUD HASTA LA BASE DE HORQUILLAS	MM	2995	2998
ANCHURA TOTAL	MM	1625	1630
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	MM	120X45X1220	120X45X1220
DISTANCIA DE SEGURIDAD AL SUELO, CARGADO, DEBAJO DEL MÁSTIL	MM	11	11
DISTANCIA DE SEGURIDAD AL SUELO, CENTRO.	MM	275	275
ANCHO PASILLO, PALÉ 800X1200	MM	4395	4398
RADIO DE GIRO	MM	2170	2240
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO CON/SIN CARGA	KM/H	18	18
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CON/SIN CARGA	MM/S	550/600	550/600
FUERZA BARRA DE TRACCIÓN CON/SIN CARGA	N	12100/8330	12100/8330
PENDIENTE SUPERABLE CON/SIN CARGA	%	15/20	15/20
FABRICANTE Y TIPO DE MOTOR		XINCHAI	XINCHAI
STD DE EMISIÓN		Fase V	Fase V
POTENCIA MOTOR CONFORME A DIN ISO 1585	KW	44,8	44,8
VELOCIDAD NOMINAL	MIN	2400	2400
NO. DE CILINDROS Y CILINDRADA	CM3	3/2227	3/2227
VOLTAJE BATERÍA Y CAPACIDAD	V/Ah	12V/	12V/
DIÁMETROx CARRERA	MM	94X107	94X107
ETAPA FWD/RVS		1/1	1/1
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE	L	50	50