

Transpaleta y apilador eléctricos TODOTERRENO CORRIENTE ALTERNA



Modelo		VH-WP- 150RT	VH-WP- 150RT/1600	VH-WP- 150RT/3000
Capacidad	Kg	1.500		
Elevación máxima	mm	300	1.600	3.000
Horquillas ajustables	mm	200-850		
Ancho total	mm	1470mm		
Largo total	mm	1705mm		
Replegado	mm	-----	1.962	2.004mm
Largo horquillas	Mm	1150		
Rueda Motriz		Superelástica 3.00-125		
Ruedas delanteras	mm	Superelástica 4.00-800		
Motor tracción		AC 24V/1500W		
Motor elevación		24V-200W		
Batería/cargador		2X12V/100Ah—cargador externo		
Equipo electrónico		CURTIS		
Gradabilidad con peso	%	6		
Peso	Kg	525	670	-----

Las máquinas todoterreno han sido especialmente diseñadas para el transporte de palés por terrenos ásperos, tales como obras de construcción, graveras, viveros... Sistema de tracción total y ruedas neumáticas para proporcionar operación fácil y rápida. Ruedas neumáticas y ruedas de caucho macizo.



Ancho de horquillas ajustable que permiten el manejo de todo tipo y posiciones de palés.

